

NEW S100 IP66

Je dokonale chráněn proti cizím látkám
jako je jemný prach a tryskající voda.



200/400V 0,4 - 22kW

Křižíkova fontána s měniči LS Electric

V podzemí fontány pracuje 24 čerpadel s výkonem od 70 l za sekundu a s výtlakem do 20 m.
Kabely a potrubí v podzemní chodbě rozvádějí vodu do tří tisíců trysek.



Fontána je dnes ovládána frekvenčními měniči typové řady S100 v krytí IP66 řízenými počítačem se speciálním softwarem.

Požadavky na umístění měniče v krytí IP66

Měnič v krytí IP66 je určen pro umístění do prostředí prašného, vlhkého, mokrého i venkovního*

**venkovní prostředí pouze při splnění následujících podmínek: • měnič musí být vždy opatřen stříškou proti přímému dešti • měnič musí být vždy umístěn na přímo neosluněném místě • měnič musí být za všech okolností vždy trvale pod napětím tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí kondenzace venkovní vlhkosti na elektronických částech měniče*

LSELECTRIC

LS

Zastoupení pro ČR a SR

FRECON, spol. s r.o., Branická 514/140, 147 00 Praha 4

Tel : +420 241 713 244-5 info@frecon.cz obchod@frecon.cz